

**Alapcsavar**  
húzóerőnek kitett helyekre  
/ **fischer® FAZ**

**Ankerbolzen**  
zugzonenetauglich  
/ **fischer® FAZ**

**Anchor bolts**  
for tightened zone  
/ **fischer® FAZ**

Szabványszám / Standard **MET 20037**

Anyagminőség / Quality **ST**

Felületkezelés / Surface **kék horganyzott / zinc plated (blue)**



d1	M8	M8	M8	M8	M8	M10	M10	M10
L	75	95	115	165	215	93	113	133
d0	8	8	8	8	8	10	10	10
td min.	75	95	115	165	215	90	110	130
hef min.	45	45	45	45	45	60	60	60
tfix	10	30	50	100	150	10	30	50

d1	M10	M10	M10	M12	M12	M12	M12	M12
L	163	183	233	108	128	148	178	198
d0	10	10	10	12	12	12	12	12
td min.	160	180	230	105	125	145	170	195
hef min.	60	60	60	70	70	70	70	70
tfix	80	100	150	10	30	50	80	100

d1	M12	M12	M16	M16	M16	M16	M16	M16
L	248	298	146	171	221	271	321	371
d0	12	12	16	16	16	16	16	16
td min.	245	295	140	165	215	265	315	365
hef min.	70	70	85	85	85	85	85	85
tfix	150	200	25	50	100	150	200	250

d1	M16	M20	M20	M20	M24	M24
L	421	172	202	292	204	234
d0	16	20	20	20	24	24
td min.	415	160	190	280	185	215
hef min.	85	100	100	100	125	125
tfix	300	30	60	150	30	60

→ további méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!