


Biztosító lemez
tengelyekhez

Sicherungsscheiben
für Wellen

Quick fastening elements
for shafts and bolts

Szabványszám / Standard	DIN 6799 UNI 7434
Anyagminőség / Quality	FST 460-580 HV / A2 / CU
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue)



d1 (h11)	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6
d2 max.	2,25	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
tol.	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
d3 min.	1	1,4	2	2,5	3	4	5	6	7
d3 max.	1,4	2	2,5	3	4	5	7	8	9
d4 (h11)	0,8	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6
m	0,24	0,34	0,44	0,54	0,64	0,64	0,74	0,74	0,74
n	0,4	0,6	0,8	1	1	1	1,2	1,2	1,2

d1 (h11)	7	8	9	10	12	15	19	24	30
d2 max.	14,3	16,3	18,8	20,4	23,4	29,4	37,6	44,6	52,6
s	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75	2	2,5
tol.	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
d3 min.	8	9	10	11	13	16	20	25	32
d3 max.	11	12	14	15	18	24	31	38	42
d4 (h11)	7	8	9	10	12	15	19	24	30
m	0,94	1,05	1,15	1,25	1,35	1,55	1,8	2,05	2,55
n	1,5	1,8	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!