


Lapos alátét
letörés nélkül

Flache Scheiben
ohne Fase

Plain washers
without chamfer

Szabványszám / Standard	DIN125A ISO 7089 / UNI 6592 MSZ 280 DIN EN ISO 7089
Anyagminőség / Quality	ST 140HV / A2 / A4 / KST / MS/ CU / AI
Felületkezelés / Surface	natúr / plain kék-horganyzott / zinc plated (blue) sárga-horganyzott / zinc plated (yellow) fekete-horganyzott / black-oxidized tüzi-horganyzott / hot dip galvanized dacromet



	(**M1)	(**M1,2)	(**M1,4)	M1,6	(**M1,7)	(**M1,8)	M2	(**M2,3)	M2,5	(**M2,6)
d1	1,1	1,3	1,5	1,7	1,8	2	2,2	2,5	2,7	2,8
d2	3,2	3,8	3,8	4	4,5	4,4	5	6	6	7
s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5

	M3	(M3,5)	M4	(**M4,5)	M5	M6	(**M7)	M8	M10	M12
d1	3,2	3,7	4,3	4,8	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13
d2	7	8	9	12	10	12	14	16	20	24
s	0,5	0,5	0,8	1	1	1,6	1,6	1,6	2	2,5

	(M14)	M16	(*M18)	M20	(*M22)	M24	(*M27)	M30
d1	15	17	19	21	23	25	28	31
d2	28	30	34	37	39	44	50	56
s	2,5	3	3	3	3	4	4	4

* A DIN 125, ISO 7089 nem tartalmazza!

** Az ISO 7089 nem tartalmazza!

→ További méretekkel, felületkezelésekkel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!